



Frontsichelmäher mit Gras- und Laubsauger



Selbstaufnehmende Kehrmaschine



Hochentleerung Kehrmaschine



Hydraulische Schaufel



4 W 1005 /1200 kg mit Palettengabeln



Hydraulikbagger



Pflasterverlegezange



Frontsichelmäher

# UNIVERSELLE MÖGLICHKEITEN.. ..UND KONSEQUENT PROFESSIONELL IN JEDEM EINSATZBEREICH



Hydraulische Heckenschere



Unkrautfräse



Dung- und Heugreifarm



Uni-Truck 4W905 mit Fahrerkabine



Uni-Truck 4W1005/1200 kg mit Fahrerschutzdach



Schneekehrmaschine und Granulatstreuer



Federklappenräumschild



Schneefräse

## DAS GRÜNIG UNI-TRUCK SYSTEM: NEUE DIMENSIONEN FÜR DEN ANWENDER

Die GRÜNIG Uni-Truck Produktfamilie mit dem umfangreichen Anbaugeräteprogramm stellt ein professionelles Gerätesystem für den universellen Einsatz in Bereichen wie Großflächenreinigung, Winterdienst, Grünflächenpflege, Materialtransport im Gelände sowie auf der Baustelle, Pflastersteinverlegung und Erdbewegung dar. Der Uni-Truck etabliert sich bei einer immer größer werdenden Anzahl von Anwendern in Industrie und Handwerk, in Kommunen sowie im Dienstleistungsgewerbe, im Garten- und Landschaftsbau wie auch im Straßenbau und in der Landwirtschaft als kompakte und leicht bedienbare Arbeitsmaschine mit höchster Effektivität. Das innovative technische Konzept des Uni-Truck setzt bislang nicht erreichte Maßstäbe im Hinblick auf Produktivität, Leistung und Bedienerfreundlichkeit.

### Die überzeugenden GRÜNIG-Qualitätsargumente:

- Vielseitiger Einsatzbereich durch umfassende Palette von Anbaugeräten
- Sehr hohe Nutzlast, Profileistung bei allen Anwendungen
- Einfache Bedienbarkeit und Wartung
- Robuste und sehr kompakte Bauweise
- Hervorragende Geländegängigkeit und Steigfähigkeit
- Niedriges Eigengewicht, auf Autoanhänger transportierbar
- Sehr leise, verbrauchsgünstige und robuste Dieselmotoren
- Hydrostatischer Allradantrieb mit Einpedalbedienung für Vor- und Rückwärtsfahrt
- Vollhydraulische Knicklenkung mit kleinem Wendekreis
- Leistungsfähige Arbeitshydraulik
- Serienmäßiger Freisichtmast als Geräteträger für alle Anbaugeräte
- Sekundenschneller Wechsel der Anbaugeräte
- Hervorragende Rundumsicht
- Große Anhängerzuglast
- Geringe Wartungs- und Betriebskosten
- „Made in Germany“, beispielhafte Verarbeitungsqualität
- Hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis
- Umfassende, fachmännische Betreuung und Beratung durch den GRÜNIG Werksaußendienst sowie Werkshändler

## DAS GRÜNIG UNI-TRUCK SYSTEM

### Technische Daten Grundgerät

<b>Motor:</b> sehr lauffähige, wassergekühlte Kubota Dieselmotoren, wahlweise mit drei Zylindern und einem Hubraum von 900 cm <sup>3</sup> - 15 kW, 1000 cm <sup>3</sup> - 17 kW, 1100 cm <sup>3</sup> - 19 kW oder 4 Zylindern mit 1500 cm <sup>3</sup> - 25 kW (nur für 4W1005/1200 kg).	<b>Leistungen</b>	<b>4W905</b>	<b>4W1005/1200 kg</b>
	Max. Geschwindigkeit	15 km/h	15 km/h
	Max. Hublast	700 kg	1200 kg
	Hubhöhe	1,6/2,0 m	1,6/2,0/2,3/2,5 m
	<b>Gewichte (leer)</b>	980 kg	1450 kg
<b>Fahrtrieb:</b> Hydrostatischer Allradantrieb mit sehr feinfühligem Innpedal für Vor- und Rückwärtsfahrt und unabhängig einstellbarem Handgas.	<b>Abmessungen</b>		
	Wenderadius	1000 mm	1300 mm
	Länge	2300 mm	2600 mm
	Breite	1020 mm	1280 mm
	Höhe über Hubgerüst	1950 mm	1970 mm
	Radstand	1250 mm	1550 mm
	Spurweite vorn	830 mm	980 mm
	Spurweite hinten	830 mm	980 mm
<b>Chassis</b> Robustes Stahlchassis mit schallschutzoptimiertem Fahrerstand, Direktantrieb der Räder durch wartungsfreie Hochleistungs-Hydraulikmotoren, hohe Bodentfreiheit, sperrbares Knickpendelgelenk mit beidseitig 10° Pendelung für optimalen Räderkontakt auch in unwegsamen Gelände.	<b>Arbeitshydraulik</b>		
	Betriebsdruck (max.)	230 bar	230 bar
	Fördermenge	32 l/min	32 l/min
<b>Lenkung:</b> Hydraulische Knicklenkung mit beidseitig 45° Lenkwinkel und Loadsensingsteuerung.	<b>Elektrik</b>		
	12-Volt-Anlage, Batterie 45 Ah		

### Sonderausstattungen:

Fahrerschutzdach oder Komfortkabine, Fahrerhausheizung, Straßenbeleuchtung, TÜV Straßenzulassung, Terra- oder Rasenbereifung, Zusatzhydraulikkreise, Hydraulisches Sperrdifferential, Abgaskatalysator, kundenspezifische Sonderanfertigungen und vieles mehr.

### Profi-Anbaugeräte

#### Selbstaufnehmende Kehmaschine

Hydraulischer Antrieb, Arbeitsbreite 1,20 m – 1,50 m, pendelnde Kehrwalzenaufhängung, integrierter Schmutzsammelbehälter, vollgekapst, Seitenbesen und Wassersprühvorrichtung auf Wunsch lieferbar.

#### Schnee- und Schmutzkehmaschine

Arbeitsbreite 1,20 m – 1,50 m, seitlich nach beiden Seiten verstellbar.

#### Schaufel

Arbeitsbreite 1,20 m – 1,50 m, 0,2 – 0,4 m<sup>3</sup> Inhalt, Standard- oder Bauausführung, hydraulisch betätigt.

#### Frontsichelmäher

Hydraulischer Antrieb, Schnittbreite 1,20 m, 3 Messer, robuste Messerlagerung, höchste Schnittleistungen.

#### Räumschilder

Breite 1,50 m, hydraulisch schwenkbar

#### Schneefräse

Arbeitsbreite 1,20 m, Trommel Ø 470 mm, hydraulischer Hochleistungsantrieb, verstellbarer Auswurfschacht

#### Salz- und Granulatstreugerät

Trichtergröße 120 l, komplett mit Rührwerk, hydraulischer Antrieb.

#### Hydraulische Pflasterverlegezege

Hauptspannweite 480–1080 mm, Nebenspannweite 1000–1400 mm, kardansche Lagerung, automatisch zentrierend, integrierte Ölaufangwanne.

#### Weiteres umfangreiches Anbauprogramm erhältlich

(Alle Angaben sind annähernd und unverbindlich. Änderungen sind im Interesse der technischen Weiterentwicklung vorbehalten. Bildliche Darstellungen müssen nicht der Standardausrüstung entsprechen.)



**GRÜNIG**  
Industriemaschinen

Paul-Josef-Straße 12–14  
D-64658 Fürth/Erlenbach (Odw.)

Telefon: 062 53/4051  
Telefax: 062 53/51 00

e-mail: [verkauf@gruenig.de](mailto:verkauf@gruenig.de)  
[www.gruenig.de](http://www.gruenig.de)

# DAS GRÜNIG UNI-TRUCK SYSTEM ENTDECKEN SIE DIE VIELFALT..



**GRÜNIG**  
Industriemaschinen